

OZNACZENIA

1/W — Projektowany pion instalacji wody zimnej;

1/K — Projektowany pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC, producent Wavin;

DN 25 X 4,2 — Projektowany przewód instalacji wody zimnej z rur BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3, T_{max} = 80 °C, P_{max} 0.6 MPa.;

DN 20 X 3,4 — Projektowany przewód instalacji wody ciepłej z rur BOR Plus PN 20 z polipropylenu typ 3,stabilizowanego perforowaną wkładką aluminiową Tmax = 80 °C, Pmax 0.6 MPa.;

Istniejący przewód wody zimnej i ciepłej;

DN100 PVC, i_{min} = 2% — Projektowany przewód kanalizacji sanitarnej z rur PVC, producent Wavin;

Projektowany stelaż podtynkowy do WC UP100 Delta H112 Duofix Basic do WC z regulowaną szerokością i przyciskiem spłukującym, producent Geberit;
Miska ustępowa lejowa, wisząca STYLE z deską sedesową twardą z torzywa duroplast wolnoopadającą, producent Koło:

Projektowana umywala STYLE 60 cm, producent Koło;

Projektowana umywala STYLE 36 cm, producent Koło;

Projektowane umywalki należy wyposażyć w baterie Grohe Euroeco Cosmopolitan E elektronika na podczerwień zasilanie bat. 6 V bateria litowa CR-P2

RZUT III PIĘTRA

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

A R C H I T R A W
B A R B A R A O D O L C Z Y K
ul. Małego Franka 10/1, 01-449 Warszawa, tel.(+48) 501.687.936

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek biurowy przy ul. Sienkiewicza 3 w Warszawie

Inwestor:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa ul. Sienkiewicza 3.

Przedmiot opracowania: Projekt remontu pomieszczeń siedziby RDOŚ w Warszawie.	**Data:** Lipiec 2015 r.
	Skala: 1 : 50
Temat opracowania: INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA	**Numer rysunku:** WK- 05
Branża: INSTALACJA SANITARNA	**Faza:** PROJEKT BUDOWLANY
Projektant instalacji: mgr inż. Bibianna Kościuk Upr. 380/70	