

Warszawa, dn.10 X.2017 r.

WAK.261.120.2017.kg.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

odzieży ochronnej (słownik CPV: 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca)
obuwia ochronnego (słownik CPV: 18810000-0 Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne)

Część I

obuwie terenowe całoroczne

Ogólna charakterystyka

Buty wykorzystywane będą przede wszystkim do pracy w terenie: lesistym, na łąkach, na brzegach rzek i jezior, wilgotnym, nierównym, o niestabilnym podłożu; około 60 razy w roku, średnio 6 godzin dziennie; we wszystkich porach roku i przy zmiennych warunkach pogodowych. Buty, muszą dawać pewność poruszania się użytkownika w różnorodnych warunkach terenowych, cechować się wyjątkową elastycznością podeszwy oraz bardzo niską wagą, a także estetycznym wykonaniem – szwy, klejenia, zgrzewania muszą być ciągłe, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć).

1. Buty powinny być wykonane ze skóry nubukowej garbowanej, pełnoziarnistej, wodoodpornej o grubości w przedziale 1,4 mm – 2,0 mm. Skóra musi być wysoce selekcyonowana oraz dogłębnie przefarbowana na kolor khaki/zielony/brazowy/czarny i ich odcieniach. Skóra musi mieć właściwości hydrofobowe;
2. Podeszwa z chłonną wyściółką i membraną klimatyczną - wodoodporną, oddychającą;
3. Język powinien być wykonany ze skóry o właściwościach hydrofobowych. Język musi stanowić integralną część buta.
4. System sznurowania w części przedniej musi składać się z oczek lub przelotek, umożliwiających swobodne przesuwanie się sznurowadeł. W górnej części cholewki mogą znajdować się przelotki (ringi). Długość sznurowadła musi być dostosowana do wysokości buta.
5. Podeszwa musi być wykonana z miękkiej gumy, posiadającej parametry zapewniające bardzo dobrą przyczepność w różnorodnym terenie. Podeszwa odporna na ścieranie jednocześnie posiadająca bardzo dobre właściwości antypoślizgowe. Bieżnik podeszwy powinien posiadać profil samoczyszczący oraz strefy hamujące, amortyzujące oraz stabilizujące. Podeszwa musi być antystatyczna oraz odporna na oleje i benzynę. Podeszwa nie może być w kolorze odbiegającym w zdecydowany sposób od koloru buta;
6. Wysokość zewnętrzna obuwia – zabezpieczająca staw skokowy;
7. Ciężar - buty muszą być lekkie tj, do 1800 ± 25 g/para, dla rozmiaru 8(UK), 42 (EU);
8. Buty muszą być objęte minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji;
9. Buty muszą być wykonane z zastosowaniem rozwiązań, które zwiększają wytrzymałość materiału na uszkodzenia oraz wszystkie elementy, z których wykonane są buty muszą posiadać właściwości hydrofobowe. Mogą być wykonane z użyciem membrany typu GORE TEX, SYMPATEX lub o zbliżonych właściwościach.

kurtka całoroczna z wypinaną podpinką, podpinka, spodnie

Ogólna charakterystyka

Kurtka z wypinaną podpinką, podpinka oraz spodnie wykorzystywane będą przede wszystkim do pracy w terenie: lesistym, bagnistym, na łąkach, na brzegach rzek i jezior, wilgotnym, gęsto porośniętym drzewami, krzakami, sitowiem, wysokimi trawami; około 60 razy w roku, średnio 6 godzin dziennie; we wszystkich porach roku i przy zmiennych warunkach pogodowych.

Konstrukcja kurtki, podpinki i spodni musi zapewniać swobodę ruchów i wysoki komfort użytkownika, dawać komfort i pewność poruszania się użytkownika w różnorodnych warunkach terenowych, cechować się układalnością, odpornością na deformacje (wypchanie) i pilling, wyjątkową elastycznością, odpornością na rozdarcia, przetarcia i przebarwienia materiałów, niską wagą a także stabilnością kształtów po praniu.

Kurtka, podpinka i spodnie muszą cechować się estetycznym wykonaniem – szwy muszą być ciągle, wytrzymałe, wykonane prawidłowo (bez zmarszczeń i wyciągnięć) z prawidłowym wiązaniem ścięgu w szwie. Przeszycia na początku i na końcu muszą być zabezpieczone przed pruciem. W wyrobach nie dopuszcza się sztukowania elementów. Wszystkie zamki typu YKK lub równoważne.

Kurtka, podpinka i spodnie wykonane z zastosowaniem rozwiązań, które zwiększają wytrzymałość materiału na uszkodzenia oraz odporność na działanie wody.

Kurtka i spodnie muszą mieć właściwości hydrofobowe.

Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

Kurtka całoroczna z wypinaną podpinką

Kurtka z tkaniny poliestrowej powlekaniej z uszczelnianymi szwami, zapewniająca ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi tj. opadami deszczu oraz wiatrem z doczepiana podpinką. Kolor khaki, ciemna – zieleń lub zbliżony. Wodoodporna z membraną przepuszczającą parę wodną, na podszewce tzw. siatce, zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny, 2 suwakowy, kryty zapinaną plisą. Kurtka wyposażona w minimum trzy kieszenie zewnętrzne zapinane, minimum jedną kieszeń wewnętrzną zapinaną. Kurtka może posiadać w pasie wszyty tunelem z gumką lub trokiem umożliwiającą ściągnięcie. Kaptur z daszkiem oraz z podwyższonym stanem z ochroną szyi i brody schowany w stójce może posiadać rozwiązanie typu, że jest doczepiany na bryzgoszczelny zamek błyskawiczny wszyty do podkroju szyi w przodzie i tyle regulowany gumo sznurkiem ze stoperami (do regulacji ułożenia kaptura na głowie). Rękawy 2 częściowe, z dwoma zakładkami na szwie łokciowym, wykończone mankietem może być częściowo ściągnięty gumą. Mankiet regulowany na szerokość poprzez wszyte zapinki lub rzepy. Linia dołu może być wykończona tunelem ściągniętym na gumo sznurek. Podszywka, tkanina impregnowana, poliester. Kurtka musi posiadać możliwość podpięcia podpinki polarowej (bluza polarowa). Szwy podklejone na gorąco taśmą specjalną w celu zapewnienia nieprzemakalności w czasie silnego deszczu.

Podpinka-bluza wykonana z dzianiny typu polar, powinna posiadać możliwość dopinania do kurtki w przodzie zamkiem błyskawicznym, a w dole rękawów i w stójce każdorazowo na jeden guzik, który umożliwia trwale przypięcie do kurtki. Jako wyposażenie kurtki

(zapewnione łatwe i wytrzymałe ich połączenie zamkami błyskawicznymi), w kolorze kurtki, wykonana z dwustronnej dzianiny typu polar [masa powierzchniowa tkaniny zasadniczej od 200 g/m² do 400 g/m²], zapinana na zamek błyskawiczny. W przodzie dwie skośne wpuszczone kieszenie boczne z wypustką, zapinane na zamki błyskawiczne, wykończona stójką. Na barkach i rękawach naszyte tkaninowe wzmocnienia. Dół bluzy regulowany umożliwiający ściągnięcie; Wewnątrz podszewka (w przodach z dzianiny ażurowej lub siatkowej, a w rękawach z tkaniny).

Spodnie - kolor ciemna - zieleń, khaki lub zbliżony, spodnie o dopasowanym kroju zróżnicowane w kroju dla kobiet i mężczyzn, nogawki proste, w górnej części odszyte paskiem, równomiernie na obwodzie pasa rozmieszczone szlufki do paska, zapięcie pasa na guzik; co najmniej pięć kieszeni w tym: dwie kieszenie na ręce, jedna kieszeń boczna, jedna tylna; rozporek na zamek błyskawiczny kryty patką, spodnie mają posiadać wzmocnienia na kolanach. Użyty materiał nie może krępować ruchów powinien cechować się układalnością, odpornością na deformacje (wypchanie) i pilling, wyjątkową elastycznością, oraz uniemożliwiać przyczepianie się różnego typu roślin lub ich elementów.

Buty gumowe typu „kalosze” - przeznaczone do poruszania się po terenach wilgotnych, bagnistych, brodenia w płytkiej wodzie [buty wodoszczelne], po zróżnicowanym podłożu; spełniające wymagania: wykonane z tworzywa PVC, wzmocnione noski, pięty i podeszwy, podeszwa wykonana z tworzywa PVC: antypoślizgowa, urzeźbiona; wyjmowane ocieplacze z surowca o wysokiej jakości chroniące stopy przed chłodem; oczekiwane górne zakończenie buta kołnierzem ściągającym sznurem, długość – przed kolano (ok. 40-50 cm.); kolor khaki, ciemna-zieleń, czarne; Wykonane z zastosowaniem rozwiązań, które zwiększają wytrzymałość materiału na uszkodzenia. Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

Posiadające certyfikat CE.

CZEŚĆ II - odzież BHP

musi spełniać wymagania normy EN CE

1. Rękawice robocze z płótna bawełnianego z przodu powlekane gumą, stosowane w budownictwie lub transporcie, chroniące przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami naskórka;
2. Rękawice robocze chroniące przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi na stanowisku związanym ze sprzątaniem wewnątrz budynku;
3. Rękawice robocze bawełniane z przeznaczeniem dla pracownika archiwum, chroniące przed zabrudzeniami, kolor biały;
4. Fartuch roboczy z przeznaczeniem dla pracownika archiwum materiał płótno bawełniane gramatura nie mniej niż 185g/m, długość fartucha do kolana, rękaw długi, kołnier koszulowy, zapinany na guziki z przodu, z dwiema kieszeniami z boku i jedną na wysokości klatki piersiowej z lewej strony, kolor jasny;
5. Maski przeciwpyłowa maska ochronna chroniąca drogi oddechowe klasy ochronnej P1 z zaworkiem ułatwiającym oddychanie, kolor biały.

Wykaz ilościowo-asortymentowy odzieży i obuwia ochronnego

lp.	nazwa produktu	razem	ilość sztuk
1	kurtka całoroczna damska z wypinaną podpinką polarową (do noszenia oddzielnie)	7	5
2	kurtka całoroczna męska z wypinaną podpinką polarową (do noszenia oddzielnie)		2
3	buty całoroczne damskie	4	3
4	buty całoroczne męskie		1
	spodnie damskie	9	7
6	spodnie męskie		2
7	buty gumowe damskie	6	5
8	buty gumowe męskie		1
9	wodery	1	1
10	fartuch damski	1	1
11	rękawice	10 par	10 par
12	maska przeciwpyłowa	2	2